

## Ficha Técnica Tinta Para Cuadernos TPHC

ESPECIFICACIONES	
<b>Aplicación</b>	Tinta base agua (TPHC) para la impresión por flexografía en papel bond. Con esta tinta se obtienen impresiones con excelente calidad en prensas flexográficas (sistema convencional o cámara cerrada)
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Buena resolubilidad.</li><li>• Resistencia al sangrado.</li><li>• Alta concentración.</li><li>• Viscosidad de 38 Seg (+/- 10) Copa Zahn #3</li><li>• pH 9.0 a 9.5</li><li>• Buena resistencia al frote (100 ciclos/ 4 libras).</li><li>• Ninguno de los pigmentos utilizados en la formulación de estas tintas es derivado de metales pesados.</li></ul>
<b>Acondicionamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 80% - 90% agua.</li><li>• 10% - 20% Tinta para cuadernos</li></ul>
<b>Gama de colores</b>	La tinta se entrega de acuerdo a los tonos requeridos por el cliente o en base al catálogo Pantone. Estas tintas se surten en presentación de 20, 200 y 1000 kilos.
OBSERVACIONES	
Estas especificaciones no exentan al cliente de realizar sus controles de calidad debido a las variables en el uso del producto.	