

Ficha Técnica Tinta para etiquetas TPE

ESPECIFICACIONES	
Aplicación	Tinta base agua (TPE) para la impresión por flexografía de etiquetas autoadheribles en papel couche, BOPP, foil de aluminio, entre otros. Con esta tinta se obtienen impresiones con excelente calidad en prensas flexográficas de banda angosta.
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Buen brillo. • Buena resolubilidad. • Buen trapping para selección de color. • Alta Transparencia. • Alta concentración (para anilox 500 – 900 LPI). • Viscosidad de 20 Seg (+/- 5) Copa Zahn #3 . • pH 9.0 a 9.5. • Buena resistencia al frote (100 ciclos/ 4 libras). • Ninguno de los pigmentos utilizados en la formulación de estas tintas es derivado de metales pesados.
Acondicionamiento	<ul style="list-style-type: none"> • Max. 5% agua para reducir viscosidad. • Max. 5% acelerador de secado SES010 • Max 5% ajustar pH SES017 • Max 2% de antiespumante SES012
Gama de colores	La tinta se entrega de acuerdo a los tonos requeridos por el cliente o en base al catálogo Pantone. Estas tintas se surten en presentación de 4, 20, 200 y 1000 kilos.
OBSERVACIONES	
Estas especificaciones no exentan al cliente de realizar sus controles de calidad debido a las variables en el uso del producto.	