

## Ficha Técnica Tinta para papel bond y kraft (TPB / TPCC)

ESPECIFICACIONES	
<b>Aplicación</b>	Tinta base agua (TPB / TPCC) para la impresión en flexografía de papel antigrasa, Bond, Kraft, entre otros. Con esta tinta se obtienen impresiones con excelente calidad en prensas flexográficas (sistema convencional o cámara cerrada)
<b>Características</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Buen poder cubriente en el sustrato.</li> <li>Buena resolubilidad.</li> <li>Buen transporte.</li> <li>Alta concentración.</li> <li>Viscosidad de 40 Seg (+/- 5) Copa Zahn #2</li> <li>pH 9.0 a 9.5</li> <li>Buena resistencia al frote (100 ciclos/ 4 libras).</li> <li>Ninguno de los pigmentos utilizados en la formulación de estas tintas es derivado de metales pesados.</li> </ul>
<b>Acondicionamiento</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Max. 5% agua para reducir viscosidad.</li> <li>Max. 5% acelerador de secado SES010</li> <li>Max 5% ajustar pH SES017</li> <li>Max 2% de antiespumante SES012</li> </ul>
<b>Gama de colores</b>	La tinta se entrega de acuerdo a los tonos requeridos por el cliente o en base al catálogo Pantone o GCMI. Estas tintas se surten en presentación de 20, 200 y 1000 kilos.
OBSERVACIONES	
Estas especificaciones no exentan al cliente de realizar sus controles de calidad debido a las variables en el uso del producto.	