

Ficha Técnica Tinta para polietileno A/D TBA

ESPECIFICACIONES	
Aplicación	Tinta base agua (TBA) para la impresión por flexografía polietileno de alta densidad con tratamiento corona, bolsas de camiseta, entre otros. Con esta tinta se obtienen impresiones con excelente calidad en prensas flexográficas (sistema convencional o cámara cerrada)
Características	<ul style="list-style-type: none">• Buen brillo.• Buena resolubilidad.• Resistencia al rayado.• Resistencia al lavado.• Alta concentración.• Viscosidad de 28 Seg (+/- 5) Copa Zahn #2• pH 9.0 a 9.5• Ninguno de los pigmentos utilizados en la formulación de estas tintas es derivado de metales pesados.
Acondicionamiento	<ul style="list-style-type: none">• Max 5% diluyente SES017• Max. 5% acelerador de secado SES010• Max 5% ajustar pH SES017• Max 2% de antiespumante SES012
Gama de colores	La tinta se entrega de acuerdo a los tonos requeridos por el cliente o en base al catálogo Pantone. Estas tintas se surten en presentación de 20, 200 y 1000 kilos.
OBSERVACIONES	
Estas especificaciones no exentan al cliente de realizar sus controles de calidad debido a las variables en el uso del producto.	